

MIXXUS™

SANITARY WARES

MIXXUS™



**НАКОПИЧУВАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ**

2024

EWH ROUND DRY



ОПИС ПРИЛАДУ

- 1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
- 2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
- 3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
- 4. Довговічний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі.
- 5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
- 6. Цифровий дисплей.
- 7. Регульований діапазон температури води 30~75°C



ДВА СУХИХ
ТЕНИ



АНТИКОРОЗІЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWH-01050 ROUND DRY	EWH-01080 ROUND DRY	EWH-01100 ROUND DRY
Ємність водонагрівача, л	50	80	100
Тип монтажу	Вертикальний		
Форма водонагрівача	Циліндрична		
Номінальна напруга	220V		
Номінальна частота, Гц	50		
Номінальний струм, А	9,09		
Клас захисту від вологи	IPX4		
Клас енергоефективності	Клас C		
Номінальний тиск, МПа	0,75		
Нагрівальний елемент	Сухий 2 шт SUS321		
Номінальна потужність, Вт	2000 (1000+1000)		
Магнієвий анод	1 шт Ø22x160 мм		
Температурний діапазон, °C	30~75		
Розмір приладу, мм	Ø390×650	Ø440×780	Ø440×930
Розмір упаковки, мм	445×435×685	495×495×820	495×495×970
Вага нетто/ вага брутто, кг	14,90/16,90	21,48/24,16	25,30/28,30

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

5 GUARANTEED
years

EWH SLIM DRY



ОПИС ПРИЛАДУ

1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
4. Довговічний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі.
5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
6. Цифровий дисплей.
7. Регульований діапазон температури води 30~75°C



ДВА СУХИХ
ТЕНИ



АНТИКОРОЗИЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWH-02050 SLIM DRY	EWH-02080 SLIM DRY
Ємність водонагрівача, л	50	80
Тип монтажу	Вертикальний	
Форма водонагрівача	Циліндрична	
Номінальна напруга	220V	
Номінальна частота, Гц	50	
Номінальний струм, А	9,09	
Клас захисту від вологи	IPX4	
Клас енергоефективності	Клас C	
Номінальний тиск, МПа	0,75	
Нагрівальний елемент	Сухий 2 шт SUS321	
Номінальна потужність, Вт	2000 (1000+1000)	
Магнієвий анод	1 шт Ø22x160 мм	
Температурний діапазон, °C	30~75	
Розмір приладу, мм	Ø355×745	Ø390×920
Розмір упаковки, мм	415×405×790	445×435×970
Вага нетто/ вага брутто, кг	15,30/17,30	22,60/25,10

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

5 GUARANTEED
years

EWH FLAT WET



ОПИС ПРИЛАДУ

- 1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
- 2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
- 3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
- 4. Довговічний мідний нагрівальний елемент.
- 5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
- 6. Цифровий дисплей.
- 7. Регульований діапазон температури води 30~75°C



МІДНИЙ
ТЕН



АНТИКОРОЗІЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWH-03050 FLAT WET	EWH-03080 FLAT WET	EWH-03100 FLAT WET
Ємність водонагрівача, л	50	80	100
Тип монтажу	Вертикальний		
Форма водонагрівача	Плоский		
Номинальна напруга	220V		
Номинальна частота, Гц	50		
Номинальний струм, А	9,09		
Клас захисту від вологи	IPX4		
Клас енергоефективності	Клас C		
Номинальний тиск, МПа	0,75		
Нагрівальний елемент	Мідь		
Номинальна потужність, Вт	2000		
Магнієвий анод	2 шт. Ø22х100 мм		
Температурний діапазон, °C	30~75		
Розмір приладу, мм	450×245×870	530×290×955	530×290×1155
Розмір упаковки, мм	505×295×925	585×335×1020	585×335×1220
Вага нетто/ вага брутто, кг	21,38/23,04	28,14/30,84	32,30/35,56

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

5 GUARANTEED
years

EWH FLAT DRY



ОПИС ПРИЛАДУ

1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
4. Довговічний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі.
5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
6. Цифровий дисплей.
7. Регульований діапазон температури води 30~75°C



ДВА СУХИХ
ТЕНИ



АНТИКОРОЗІЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWH-04050 FLAT DRY	EWH-04080 FLAT DRY	EWH-04100 FLAT DRY
Ємність водонагрівача, л	50	80	100
Тип монтажу	Вертикальний		
Форма водонагрівача	Плоский		
Номінальна напруга	220V		
Номінальна частота, Гц	50		
Номінальний струм, А	9,09		
Клас захисту від вологи	IPX4		
Клас енергоефективності	Клас C		
Номінальний тиск, МПа	0,75		
Нагрівальний елемент	Сухий 2 шт SUS321		
Номінальна потужність, Вт	2000 (1000+1000)		
Магнієвий анод	2 шт Ø22x100 мм		
Температурний діапазон, °C	30~75		
Розмір приладу, мм	450×245×885	530×290×970	530×290×1170
Розмір упаковки, мм	505×295×940	585×335×1035	585×335×1235
Вага нетто/ вага брутто, кг	22,14/23,36	28,36/31,72	33,35/36,60

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

5 GUARANTEED
years

EWH SMALL OVER



ОПИС ПРИЛАДУ

- 1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
- 2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
- 3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
- 4. Довговічний мідний нагрівальний елемент.
- 5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
- 6. Цифровий дисплей.
- 7. Регульований діапазон температури води 30~75°C



МІДНИЙ
ТЕН



АНТИКОРОЗІЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWH-0506 SMALL OVER	EWH-0510 SMALL OVER	EWH-0515 SMALL OVER	EWH-0530 SMALL OVER
Ємність водонагрівача, л	6	10	15	30
Тип монтажу	Над раковиною			
Форма водонагрівача	Прямокутна			
Номінальна напруга	220V			
Номінальна частота, Гц	50			
Номінальний струм, А	6,82			
Клас захисту від вологи	IPX4			
Клас енергоефективності	Клас C			
Номінальний тиск, МПа	0,75			
Нагрівальний елемент	Мідь			
Номінальна потужність, Вт	1500			
Магнієвий анод	1 шт Ø16×110			
Температурний діапазон, °C	30~75			
Розмір приладу, мм	280×280×274	335×335×286	355×355×341	435×435×393
Розмір упаковки, мм	340×320×335	390×375×350	415×395×405	500×485×470
Вага нетто/ вага брутто, кг	5,30/6,25	6,38/8,00	8,00/9,00	11,50/13,20

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

S GUARANTEED
years

EWB SMALL UNDER



ОПИС ПРИЛАДУ

1. Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
2. Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
3. Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
4. Довговічний мідний нагрівальний елемент.
5. Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
6. Регульований діапазон температури води 30~75°C



МІДНИЙ
ТЕН



АНТИКОРОЗІЙНА
СТІЙКІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОТІКАННЯ



ЗАХИСТ ВІД
ВИСОКОГО
ТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EWB-0606 SMALL UNDER	EWB-0610 SMALL UNDER	EWB-0615 SMALL UNDER
Ємність водонагрівача, л	6	10	15
Тип монтажу	Під раковину		
Форма водонагрівача	Прямокутна		
Номінальна напруга	220V		
Номінальна частота, Гц	50		
Номінальний струм, А	6,82		
Клас захисту від вологи	IPX4		
Клас енергоефективності	Клас C		
Номінальний тиск, МПа	0,75		
Нагрівальний елемент	Мідь		
Номінальна потужність, Вт	1500		
Магнієвий анод	1 шт Ø16×110		
Температурний діапазон, °C	30~75		
Розмір приладу, мм	280×280×274	335×335×286	355×355×341
Розмір упаковки, мм	340×320×335	390×375×350	415×395×405
Вага нетто/ вага брутто, кг	5,30/6,25	6,38/8,00	8,00/9,00

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з'єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.

5 GUARANTEED
years



Всі товари **TM MIXXUS** виготовляються на німецькому обладнанні з матеріалів найвищої якості. Контроль якості продукції **TM MIXXUS** здійснюється спеціалістами з Німеччини.